



СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ



С системой колеровки Tex-Mix вы имеете все преимущества

- Колеровку акрилатных дисперсий, силикатных и силиконовых красок, штукатурок, эмалей и лазурей
- Точность выбора и воспроизведения цвета
- Большое разнообразие оттенков цвета
- Оптимальное соотношение цены и качества
- Профессиональное качество во всех аспектах: укрывистость, степень глянца, нанесение и высыхание

Региональные представительства по России

Meffert AG Farbwerke Werk Erfurt
Heckerstieg 4, 99085 Erfurt, Deutschland
Tel. +49 (0) 361 590-73-0
Fax +49 (0) 361 590-73-40
Internet: www.tex-color.de

Центральный офис

ООО «ТексКолор»
Россия, 125362, Москва,
Строительный пр., д. 7А,
стр. 3, офис 4
тел.: (495) 363-69-52
факс: (495) 363-35-57
e-mail: infobiz@texcolor-rus.ru
www.texcolor-rus.ru

ООО «Компания Фасадные системы»
Россия, 620144, г. Екатеринбург,
ул. Сурикова, д. 6,
(8-343) 376-27-89; 376-27-90
e-mail: slv@fsystems.ru

ООО «Текс-Колор Новосибирск»
Россия, 630005, г. Новосибирск,
ул. Писарева, д. 20
(8-383) 228-20-69; 224-15-44
e-mail: texcolor@mail.ru

ООО «Текс-Колор Пермь»
Россия, 614016, г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 55
(8-342) 245-30-52; 244-26-80
e-mail: tex_color@permonline.ru

ООО «ФМ-Строй»
Россия, 450009,
Республика Башкиростан, г. Уфа,
ул. пр-т Октября, д. 42А, офис 44
(8-347) 237-50-93
e-mail: fm-stroy@mail.ru

ООО «БаУТраст»
Россия, Республика Татарстан,
420073, г. Казань,
ул. Кутуя, д. 86 А
(8-8432) 73-13-01; 73-13-51
e-mail: color02@mail.ru

ООО «Текс-Колор Омск»
Россия, 644043, г. Омск,
ул. Волочаевская, д. 21
(8-3812) 23-87-00; 22-04-66
e-mail: tex-color.omsk@mail.ru

ООО «Дизайн»
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15,
литер Д
(8-812) 320-42-31
e-mail: mail@tex-color.spb.ru

ООО «Блик»
Россия, 394068, г. Воронеж, ул.
Текстильщиков, 2а, офис 302
Тел.: (8-4732) 39-37-78, 29-86-84
E-mail: cheboris@yandex.ru

ООО «Текс-Колор Краснодар»
Россия, 350051, г. Краснодар,
ул. Дальняя, д. 43
(8-861) 224-18-28; 259-92-57
e-mail: tck@mail.ru

ООО «Архитектурно-строительная компания»
Россия, 440000, г. Пенза,
ул. Кураева, д. 26
(8-8412) 63-23-39; 63-23-08
e-mail: texcolor@tl.ru

ООО «Текс-Колор Саратов»
Россия, 410005, г. Саратов,
ул. Посадского, 193/199
(8-8452) 45-33-15; 45-26-66
e-mail: tex-color@overta.ru



ООО «ТексКолор» 02/09



Фасадные краски профессионального качества

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



Tex-Color®

АКРИЛАТНЫЕ



TEX-Egalisationfarbe



Полиакриловая краска для наружных и внутренних работ. Для нанесения на минеральные основания, выравнивает по цвету разноцветные участки штукатурки. Водоотталкивающая, атмосферостойкая, устойчива к механическим воздействиям.

Расход	Цвет	Глянец
~ 220 мл/м ²	белая	матовый



TEX-Renovierfarbe



Полиакриловая краска для внешних и внутренних работ. Рекомендована к применению в случаях, когда необходимо обеспечить беспорядочное качественное покрытие, стойкое к погодным условиям.

Расход	Цвет	Глянец
~ 240 мл/м ²	белая	матовый



Universal Hausfarbe



100 % акрилатная дисперсия для внутренних и наружных работ. Используется для нанесения на штукатурки, гипсовые штукатурки, бетонные/гипсо-волоконные плиты, оцинкованные части стальных конструкций, ПВХ и части деревянных конструкций. Устойчива к чистке и атмосферным воздействиям.

Расход	Цвет	Глянец
~ 160 мл/м ²	белая	матовый

СИЛИКАТНЫЕ



Fassadensilikat



Атмосферостойкая силикатная фасадная краска для оснований с сильной диффузионной способностью. Укрывистая, содержащая окись калия и органические стабилизаторы краска подходит для нанесения на минеральные основания, природный камень, известковый песчаник, а также для обновления старой прочной силикатной краски. Легко наносится, имеет слабое поверхностное натяжение, устойчива к выхлопным газам.

Расход	Цвет	Глянец
~ 180 мл/м ²	белая	матовый шелк

СИЛОКСАНОВЫЕ

Siloxan-Fassadenfarbe



Силоксановая фасадная краска с отличной адгезионной способностью для защиты фасадов от воздействия влаги, неблагоприятных погодных условий и загрязнений.

Расход	Цвет	Глянец
~ 170 мл/м ²	белая	матовый

СИЛИКОНОВЫЕ

Fassadensilicon



Высококачественная силиконовая водоотталкивающая фасадная краска на основе силиконовой смолы. Образует термопластичную плёнку с высокой паропроницаемостью. Устойчива к ультрафиолету и атмосферным воздействиям.

Расход	Цвет	Глянец
~ 180 мл/м ²	белая	матовый шелк

Riss-Elast

Усиленная волокнами эластичная фасадная краска на основе силиконовой смолы. Применяется для заделки сеточных и волосяных трещин. Обладает хорошей паропроницаемостью, весьма устойчива к атмосферным воздействиям.



Расход	Цвет	Глянец
~ 220 мл/м ²	белая	матовый

Tex-Perl

Фасадная краска высшего класса на основе силиконовой смолы. Устойчива к поражению грибками и плесенью. Обладает исключительно высокой паропроницаемостью, низким поверхностным натяжением, отличными водоотталкивающими свойствами с эффектом "отжуживания", самоочищается во время дождя.



Расход	Цвет	Глянец
~ 160 мл/м ²	белая	матовый шелк

Акрилатные	Паро-проницаемость	Водо-отталкивание	Пыле-отталкивание	Степень глянца	Колеровка	Емкость
TEX-Egalisationfarbe	☹☹	☹☹☹	☹☹	матовый	да	15 л
TEX-Renovierfarbe	☹☹	☹☹☹	☹☹	матовый	да	15 л
Universal Hausfarbe	☹	☹☹☹☹	☹	матовый	да	15 л
Силикатные						
Fassadensilikat	☹☹☹☹	☹	☹☹	матовый шелк	да	15 л
Силоксановые						
Siloxan-Fassadenfarbe	☹☹☹	☹☹	☹☹	матовый	да	15 л
Силиконовые						
Fassadensilicon	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹	матовый шелк	да	15 л
Riss-Elast	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹	матовый		15 л
Tex-Perl	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹	☹☹☹☹☹☹	матовый шелк	да	15 л